

Mindestverbrauchsmengen

Im Folgenden sind Mindestverbrauchsmengen für bestimmte Bodentypen aufgeführt. Die tatsächlich in der Praxis benötigten Mengen können erheblich nach oben abweichen und sind von vielerlei Faktoren abhängig. Die entsprechend benötigten Mengen sind anhand einer Musterfläche zu ermitteln. Ein Mengenauftrag unter der angegebenen Mindestmenge führt grundsätzlich zu einem mangelhaften Ergebnis.

1. Flügelgeglättete Industrieböden, Sichtestriche, etc.

a. Lösung OBTEGO P-10 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-10: | min. 30 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 30 ml / m ² |

b. Lösung OBTEGO P-20 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-10: | min. 40 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 40 ml / m ² |

2. Geschliffene Industrieböden, Terrazzo, etc.(bis 200er Körnung)

a. Lösung OBTEGO R-400 "direct"

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO R-400: | min. 70 ml / m ² |
|---------------|-----------------------------|

b. Lösung OBTEGO P-10 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-10: | min. 40 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 40 ml / m ² |

c. Lösung OBTEGO P-20 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-20: | min. 50 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 40 ml / m ² |

3. Geschliffene Industrieböden, Terrazzo, etc. (200er bis 400er Körnung)

a. Lösung OBTEGO R-400 "direct"

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO R-400: | min. 50 ml / m ² |
|---------------|-----------------------------|

b. Lösung OBTEGO P-10 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-10: | min. 30 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 30 ml / m ² |

c. Lösung OBTEGO P-20 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-20: | min. 40 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 30 ml / m ² |

4. Geschliffene Industrieböden, Terrazzo, etc. (über 400er Körnung)

a. Lösung OBTEGO R-400 "direct"

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO R-400: | min. 25 ml / m ² |
|---------------|-----------------------------|

b. Lösung OBTEGO P-10 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-10: | min. 30 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 20 ml / m ² |

5. Spachtelmassen, spezielle Estriche, Designböden (z.B. Ardex Pandomo, Korodur Secundur)

a. Lösung OBTEGO P-20 + OBTEGO R-400

| | |
|---------------|-----------------------------|
| OBTEGO P-20: | min. 80 ml / m ² |
| OBTEGO R-400: | min. 40 ml / m ² |